

カミック８０（フッ素合金押ボルト）仕様書 (MR－３２)

1. **適用範囲** この仕様書は、JIS G 5526 及び JIS G 5527 で規定するK形継手などの接合に用いる離脱防止金具「カミック８０」の押ボルトがKIS A 171で規定するフッ素合金ボルト・ナットのものについて規定する。

2. **引用規格** 次に掲げる規格は、この仕様書に引用されることによって、この仕様書の規定の一部を構成する。これらの規格は、その最新版を適用する。

KIS A 034 カミック８０仕様書

KIS A 171 フッ素合金ボルト・ナット仕様書

3. **構 造** カミック８０の構造は、KIS A 034 による。

4. **形状、寸法及びその許容差** カミック８０の形状、寸法及びその許容差は、KIS A 034 による。

5. **材 料** カミック８０の材料は、次による。

5.1 本体の材料は、KIS A 034 による。

5.2 押ボルトの材料は、KIS A 171 による。

5.3 駒の材料は、KIS A 034 による。

5.4 保持具の材料は、KIS A 034 による。

6. **塗装及び外観** カミック８０の塗装及び外観は、次による。

6.1 本体及び駒の塗装及び外観は、KIS A 034 による。

6.2 押ボルトの塗装及び外観は、KIS A 171 による。

7. 試 験

7.1 **機械試験** 本体の引張り試験及び硬さ試験は、KIS A 034 による。また、押ボルトは、KIS A 171 による。

7.2 **化学成分** 押ボルトの分析試験は、KIS A 171 による。また、駒は、KIS A 034 による。

7.3 **硬さ** 駒の硬さ試験は、KIS A 034 による。

8. **表 示** カミック８０の表示は、KIS A 034 による。