キャンバス付ゴム輪仕様書

(RK - 10)

1. **適用範囲** この仕様書は、JIS G 5526 及び JIS G 5527 に規定する K 形、K F 形継手に用いるキャンバス付ゴム輪（以下、ゴム輪という。）について規定する。
2. **引用規格** 次に掲げる規格は、この仕様書に引用されることによって、この仕様書の規定の一部を構成する。これらの規格は、その最新版を適用する。

JIS G 5526	ダクティル鑄鉄管
JIS G 5527	ダクティル鑄鉄異形管
JIS G 5527 附属書	ダクティル鑄鉄異形管及び異形管用接合部品
JIS L 3107 ⁻¹⁹⁶¹	ゴムホース用綿織物
3. **材 料** ゴム輪の材料は、次による。
 - 3.1 ゴムの材料は、JIS G 5527 附属書による。
 - 3.2 キャンバスは、JIS L 3107⁻¹⁹⁶¹ の厚織 22 とする。
4. **加工方法** ゴム輪の加工方法は、JIS G 5527 附属書による。
5. **形状、寸法及びその許容差** ゴム輪の形状、寸法及びその許容差は、付図による。また、形状及び寸法の検査は、適切な測定器具又は限界ゲージなどを用いて全数行う。
6. **外 観** ゴム輪の外観は、JIS G 5527 附属書による。
7. **物性及び浸出性** ゴム輪の物性及び浸出性は、JIS G 5527 附属書による。
8. **試 験** ゴム輪の試験は、JIS G 5527 附属書による。
9. **表 示** ゴム輪には、使用上支障のない箇所に、次の事項を浮出し、なつ（捺）印などで表示する。
 - a) トの記号
 - b) 製造年（西暦の下 2 けた）
 - c) 製造業者名又はその略号
 - d) 呼び径
 - e) 接合形式の記号（ただし、フランジ形は除く。）
 - f) 材料の記号（例 SBR、EPDM、NBR 又は CR）