

## スーパーロック D 仕様書 ( V R - 3 0 )

1. **適用範囲** この仕様書は、硬質塩化ビニル管及び鋼管の継手部に使用する離脱防止金具「スーパーロック D」について規定する。

2. **引用規格** 次に掲げる規格は、この仕様書に引用されることによって、この仕様書の規定の一部を構成する。これらの規格は、その最新版を適用する。

|            |                   |
|------------|-------------------|
| JWWA K 131 | 水道用硬質塩化ビニル管の鋳鉄異形管 |
| KIS A 130  | 合金ボルト・ナット仕様書      |

3. **構 造** スーパーロック D の構造は、付図のとおりとする。また、構成部品は、表 1 のとおり。

**表 1 構成部品一覧表**

| 分 類  | 名 称                           |
|------|-------------------------------|
| バンド類 | 挿口バンド                         |
| ボルト類 | ボルト接続具   締付けボルト   連結ボルト   ナット |

4. **形状、寸法及び許容差** スーパーロック D の形状、寸法及び許容差は、付図による。なお、形状及び寸法の検査は、適切な測定器具又は限界ゲージなどを用いて全数行う。

5. **材 料** スーパーロック D の材料は、次による。

5.1 バンド類の材料は、JWWA K 131 による。

5.2 ボルト類の材料は、KIS A 130 による。

6. **塗装及び外観** スーパーロック D の塗装及び外観は、次による。

6.1 バンド類の塗装及び外観は、JWWA K 131 による。

6.2 ボルト類の塗装及び外観は、KIS A 130 による。

7. **試 験** スーパーロック D の試験は、次による。

7.1 バンド類の試験は、JWWA K 131 による。

7.2 ボルト類の試験は、KIS A 130 による。

8. **表 示** スーパーロック D には、見やすい場所に、次の事項を鋳出し、打刻などで表示する。

- a) トの記号
- b) D の記号
- c) 製造年（西暦の下 2 けた）
- d) 製造業社名又はその略号
- e) 呼び径