

スーパーロックN仕様書 (VR - 20)

1. **適用範囲** この仕様書は、JWWA K 127 などの硬質塩化ビニル管のゴム輪形継手に使用する離脱防止金具「スーパーロックN」について規定する。

2. **引用規格** 次に掲げる規格は、この仕様書に引用されることによって、この仕様書の規定の一部を構成する。これらの規格は、その最新版を適用する。

JWWA K 127	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管
JWWA K 131	水道用硬質塩化ビニル管の鋳鉄異形管
KIS A 130	合金ボルト・ナット仕様書

3. **構造** スーパーロックNの構造は、付図のとおりとする。また、構成部品は、表1のとおり。

表1 構成部品一覧表

分 類	名 称
バンド類	挿口バンド 受口バンド
ボルト類	締付けボルト 連結ボルト ナット

4. **形状、寸法及び許容差** スーパーロックNの形状、寸法及び許容差は、付図による。なお、形状及び寸法の検査は、適切な測定器具又は限界ゲージなどを用いて全数行う。

5. **材 料** スーパーロックNの材料は、次による。

5.1 バンド類の材料は、JWWA K 131 による。

5.2 ボルト類の材料は、KIS A 130 による。

6. **塗装及び外観** スーパーロックNの塗装及び外観は、次による。

6.1 バンド類の塗装及び外観は、JWWA K 131 による。

6.2 ボルト類の塗装及び外観は、KIS A 130 による。

7. **試 験** スーパーロックNの試験は、次による。

7.1 バンド類の試験は、JWWA K 131 による。

7.2 ボルト類の試験は、KIS A 130 による。

8. **表 示** スーパーロックNには、見やすい場所に、次の事項を鋳出し、打刻などで表示する。

- a) トの記号
- b) Dの記号
- c) 製造年（西暦の下2けた）
- d) 製造業社名又はその略号
- e) 呼び径